

**SCHEDA PRODOTTO**  
**GUANTI IN NITRILE EKO GRIP POWDER FREE**  
**AD ALTA PROTEZIONE**  
**CE**

Guanto monouso ambidestro in nitrile non sterile. Totalmente privo di talcatura. La superficie microruvida a 'diamante' assicura una presa ottimale. Forma anatomica con bordino antiarrotolamento. Sensibilissimo e particolarmente resistente grazie allo spessore maggiorato. Indicato per pelli sensibili. Colore arancione.

**Destinazione d'uso:** Dispositivo di Protezione individuale classe III (Tipo B) certificato dall'Ente Notificato CE0465. Consigliato anche nei laboratori.

**Normative di riferimento:** Regolamento 425/2016 DPI. Direttiva 89/656/CEE. D.Lgs. n.81/2008, Testo Unico Sicurezza Lavoro. EN 420, EN 374 – 1:2017, EN 374 – 2:2015, EN 374 – 4:2014, EN 374 – 5:2017, EN 16523 – 1:2015. ISO 2859. Il prodotto rispetta gli obblighi previsti dal Regolamento CE 1907/2006 REACH.

**Confezionamento:** Cartone da 500 pezzi per misura, in 10 scatole/dispenser da 50 pezzi

COD. ARTICOLO	TAGLIA*	MISURA*
EKO GRIP 7M	8	MEDIUM
EKO GRIP 8L	9	LARGE
EKO GRIP 9XL	10	X-LARGE
EKO GRIP 10XXL	11	XX-LARGE

\*Rif. EN 420

**Dimensioni e pesi (valori minimi):**

MISURA	LUNGHEZZA (mm)	LARGHEZZA (mm)	SPESSORE (mm)			PESO STD (g)
			palmo	dita	polso	
MEDIUM	240	95±10	0.16	0.18	0.09	8.2±0.3
LARGE	240	100±10	0.16	0.18	0.09	8.7±0.3
X-LARGE	240	120±10	0.16	0.18	0.09	9.6±0.3
XX-LARGE	240	≥120	0.16	0.18	0.09	10.0±0.3

Proprietà Fisiche (rif normativo)	Prima invecchiamento accelerato	Dopo invecchiamento accelerato
Resistenza alla trazione (MPa)	14	14
% allungamento	500	400
Forza di rottura (N)	≥ 6	≥ 6

**Trattamento lubrificante:** trattamento superficiale mediante clorinatura.

Quantità di polvere lubrificante residua < 2 mg / guanto - secondo Standard ASTM D6124 - EN ISO 21171

**Vita utile del Prodotto:** 3 anni in accordo alla norma EN 455-4 (test di invecchiamento accelerato).

Controllo Qualità (Ispction Level ISO 2859-1)	AQL
Assenza di fori	1.0
Difetti maggiori	2.5
Difetti minori	4.0
Dimensioni	4.0
Proprietà fisiche	4.0

**SISTEMA DI QUALITA' CERTIFICATO ISO 9001 ISO 13485**



**Idoneità al contatto alimentare:** Il prodotto può essere usato per il contatto con gli alimenti nelle condizioni d'uso previste (Reg. 1935/2004 materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti, Reg. 2023/2006 buone pratiche di fabbricazione, Reg. 10/2011 materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, Decreto Ministeriale 21/03/1973 e s.m.i. gomme). Consultare la nota informativa d'uso disponibile dal produttore.

**Istruzioni per la conservazione e magazzino**

Immagazzinare in luogo fresco e asciutto a temperatura ambiente e lontano da fonti di calore. Non esporre a luce solare diretta, luce UV e lampade fluorescenti. Se il confezionamento è danneggiato o bagnato scartare il prodotto. Non utilizzare oltre la data di scadenza indicata sul confezionamento.

**Precauzioni e sicurezza:**

Attenzione: i guanti possono provocare in soggetti sensibili allergia da contatto.

Al fine di minimizzare i rischi applicare le seguenti procedure:

- verificare l'integrità del guanto subito dopo averlo indossato e prima di qualsiasi utilizzo
- non utilizzare i guanti con sostanze chimiche e prodotti non compatibili (consultare note informative disponibili dal produttore)
- cambiare spesso i guanti e lavare e asciugare bene le mani prima dell'uso
- sospendere immediatamente l'utilizzo in caso di reazione allergica e/o infiammazione
- lavare accuratamente le mani con sapone neutro e acqua tiepida
- consultare eventualmente il medico
- comunicare al fornitore eventuali effetti collaterali particolari

Attenzione: il prodotto è combustibile, ma non genera fiamma. La combustione può produrre fumi tossici: ossido di carbonio, acidi organici.

Mezzi estinguenti: acqua, polvere, CO2.

**Modalità di smaltimento**

Fare riferimento alle disposizioni nazionali, regionali e locali in vigore prima di procedere allo smaltimento.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Gardening s.r.l. ([\\_\\_\\_\\_\\_](#))

**SISTEMA DI QUALITA' CERTIFICATO ISO 9001 ISO 13485**

