



Lava provette ø 15 mm - Bianco

Scovolino per pulire provette, bottiglie e tubi poco profondi.



Codice	Colore	Dimensioni (mm)	Materiale	Setola (mm)	Altezza setola (mm)	Peso netto (kg)
1047W	Bianco	300 x ø 15	PP - SS - PBT	Media - ø 0,3	7,5	0,030

Informazioni di utilizzo

Temperatura minima e massima	min -20 / max 80 C°
Lavaggio (lavastoviglie)	80° C per 8 min (consigliata)
Autoclave	121° C per 20 min
Manuale d'uso e manutenzione	<ul style="list-style-type: none"> - Rimuovere l'imballo e qualsiasi etichetta dall'attrezzo; sanificarlo al primo utilizzo. - La disinfezione degli attrezzi può avvenire manualmente o in autoclave. - La sanificazione manuale deve avvenire utilizzando detergenti appropriati nelle concentrazione, tempo e temperature consigliate. - Assicurarsi che gli attrezzi asciughino completamente prima del prossimo utilizzo. - Appendere gli attrezzi durante l'asciugatura per evitare qualsiasi contaminazione, rottura o distorsione di setole. - L'area di stoccaggio deve essere pulita e lontana da fonti di calore e luce intensa. - Non utilizzare attrezzi danneggiati, sia il supporto che le setole devono essere in buono stato.

Conformità

- REACH
- FDA
- EU 1935/2004 e aggiornamenti
- EU 2023/2006 e aggiornamenti
- EU 10/2011 e aggiornamenti

Informazioni logistiche

Tipo di imballo interno	Film in PE-LD	Codice a barre prodotto	8008805147403
Tipo di imballo esterno	Cartone	Codice a barre scatola	08008805147403
Quantità per imballo (pz)	24	Tariffa doganale	96039091
Peso lordo scatola (kg)	1,00	Paese di origine	Italia
Dimensioni scatola (mm)	400 x 210 x 175	Palettizzazione (pz)	2016
Volume scatola (m³)	0,015	Dimensioni paletta (cm)	125 x 82 x 137

Versioni disponibili

Dimensioni	Cod. 1041 (ø 10 mm) - Cod. 1042 (ø 20 mm) - Cod. 1043 (ø 30 mm) - Cod. 1044 (ø 40 mm) - Cod. 1045 (ø 50 mm) - Cod. 1046 (ø 60 mm)	Tipo di setola	
Colore	B R Y G	Materiale	