



Scovolo cilindrico con innesto ø 65 mm - Giallo - Setola media

Scovolo cilindrico avvitabile su manico per arrivare nei punti più lontani.



Codice	Colore	Dimensioni (mm)	Materiale	Setola (mm)	Altezza setola (mm)	Filetto	Peso netto (kg)
1032YM	Giallo	215 x ø 65	PP - PBT	Media - ø 0,5	20	Italiano	0,090

Informazioni di utilizzo

Temperatura minima e massima	min -20 / max 80 C°
Lavaggio (lavastoviglie)	-
Autoclave	121° C per 20 min
Manuale d'uso e manutenzione	<ul style="list-style-type: none"> - Rimuovere l'imballo e qualsiasi etichetta dall'attrezzo; sanificarlo al primo utilizzo. - La disinfezione degli attrezzi può avvenire manualmente o in autoclave. - La sanificazione manuale deve avvenire utilizzando detergenti appropriati nelle concentrazione, tempo e temperature consigliate. - Assicurarsi che gli attrezzi asciughino completamente prima del prossimo utilizzo. - Appendere gli attrezzi durante l'asciugatura per evitare qualsiasi contaminazione, rottura o distorsione di setole. - L'area di stoccaggio deve essere pulita e lontana da fonti di calore e luce intensa. - Non utilizzare attrezzi danneggiati, sia il supporto che le setole devono essere in buono stato.

Conformità

- REACH
- FDA
- EU 1935/2004 e aggiornamenti
- EU 2023/2006 e aggiornamenti
- EU 10/2011 e aggiornamenti

Informazioni logistiche

Tipo di imballo interno	Film in PE-LD	Codice a barre prodotto	8008805132522
Tipo di imballo esterno	Cartone	Codice a barre scatola	08008805132522
Quantità per imballo (pz)	6	Tariffa doganale	96039091
Peso lordo scatola (kg)	0,90	Paese di origine	Italia
Dimensioni scatola (mm)	280 x 260 x 77	Palettizzazione (pz)	1152
Volume scatola (m³)	0,006	Dimensioni paletta (cm)	120 x 80 x 137,7

Versioni disponibili

Dimensioni	Cod. 1033 (ø 90 mm) - Cod. 1034 (ø 120 mm)	Tipo di setola	
Colore	B R G W	Materiale	Detectabile