

Spingiacqua doppia lama 55 cm - Verde

Spingiacqua con doppia lama in gomma per una asciugatura più efficace. Molto resistente. Dotato di ghiera per manici Ø 21-25 mm.



Codice	Colore	Dimensioni (mm)	Materiale	Filetto	Peso netto (kg)
1026G	Verde	550 x 120 x 130	PP - EPDM	Universale	0,310

Informazioni di utilizzo

Temperatura minima e massima	min -20 / max 80 C°
Lavaggio (lavastoviglie)	-
Autoclave	-
Manuale d'uso e manutenzione	<ul style="list-style-type: none"> - Rimuovere l'imballo e qualsiasi etichetta dall'attrezzo; sanificarlo al primo utilizzo. - La disinfezione degli attrezzi può avvenire manualmente o in autoclave. - La sanificazione manuale deve avvenire utilizzando detergenti appropriati nelle concentrazione, tempo e temperature consigliate. - Assicurarsi che gli attrezzi asciughino completamente prima del prossimo utilizzo. - Appendere gli attrezzi durante l'asciugatura per evitare qualsiasi contaminazione o rottura. - L'area di stoccaggio deve essere pulita e lontana da fonti di calore e luce intensa. - Non utilizzare attrezzi danneggiati.

Conformità


- REACH
- FDA

Informazioni logistiche

Tipo di imballo interno	Film in PE-LD	Codice a barre prodotto	8008805126200
Tipo di imballo esterno	Cartone	Codice a barre scatola	08008805126200
Quantità per imballo (pz)	6	Tariffa doganale	96039099
Peso lordo scatola (kg)	2,28	Paese di origine	Italia
Dimensioni scatola (mm)	650 x 210 x 190	Palettizzazione (pz)	288
Volume scatola (m³)	0,026	Dimensioni paletta (cm)	133 x 90 x 128,5

Versioni disponibili

Dimensioni	Cod. 1024 (35 cm) - Cod. 1025 (45 cm) - Cod. 1027 (75 cm)	Colore	B R Y W
------------	---	--------	---



Spingiacqua doppia lama 75 cm - Verde

Spingiacqua con doppia lama in gomma per una asciugatura più efficace. Molto resistente. Dotato di ghiera per manici Ø 21-25 mm.



Codice	Colore	Dimensioni (mm)	Materiale	Filetto	Peso netto (kg)
1027G	Verde	750 x 120 x 130	PP - EPDM	Universale	0,420

Informazioni di utilizzo

Temperatura minima e massima	min -20 / max 80 C°
Lavaggio (lavastoviglie)	-
Autoclave	-
Manuale d'uso e manutenzione	<ul style="list-style-type: none"> - Rimuovere l'imballo e qualsiasi etichetta dall'attrezzo; sanificarlo al primo utilizzo. - La disinfezione degli attrezzi può avvenire manualmente o in autoclave. - La sanificazione manuale deve avvenire utilizzando detergenti appropriati nelle concentrazione, tempo e temperature consigliate. - Assicurarsi che gli attrezzi asciughino completamente prima del prossimo utilizzo. - Appendere gli attrezzi durante l'asciugatura per evitare qualsiasi contaminazione o rottura. - L'area di stoccaggio deve essere pulita e lontana da fonti di calore e luce intensa. - Non utilizzare attrezzi danneggiati.

Conformità

- REACH
- FDA

Informazioni logistiche

Tipo di imballo interno	Film in PE-LD	Codice a barre prodotto	8008805127207
Tipo di imballo esterno	Cartone	Codice a barre scatola	08008805127207
Quantità per imballo (pz)	6	Tariffa doganale	96039099
Peso lordo scatola (kg)	3,00	Paese di origine	Italia
Dimensioni scatola (mm)	810 x 155 x 120	Palettizzazione (pz)	624
Volume scatola (m³)	0,015	Dimensioni paletta (cm)	120 x 80 x 170,5

Versioni disponibili

Dimensioni	Cod. 1024 (35 cm) - Cod. 1025 (45 cm) - Cod. 1026 (55 cm)	Colore	B R Y W
------------	---	--------	---