



SCHEDA TECNICO LOGISTICA

Cod. Sch. S-P4/2-1

Data Sch. 02/2009

Rev. Scheda 0

Documento n°	Data redazione	N° rev.	Redatto da	Approvato da	Archiviato da	Pagina
29/09	15.07.2019	5	ADVE	DG	ADVE	1 di 1

ACIDO MURIATICO Lt 1,000 AMACASA

Imballo da 12 pz

DESCRIZIONE PRODOTTO

Tipo confezione : flacone rotondo in PEHD colore rosso
Tappo : **Salva Bimbo** in PP colore blu
Codice articolo : 100405610008
Codice EAN prodotto : 8004393610008
Contenuto netto prodotto : Lt 1,000 (+/- 5%)
Peso lordo prodotto : kg 1,020 (+/- 5%)
Dimensione prodotto : H x L in cm : 27 x 8,3

IMBALLO PRIMARIO

Prodotti per imballo : 12 flaconi in scatola di cartone color avana
Codice ITF : 08004393000908
Peso lordo imballo : kg 12,510 circa
Dimensioni imballo : H x L x P in cm : 28 x 25,5 x 33,5

PALLETIZZAZIONE

Tipo pallet : EPAL
Imballi per strato : 10
Strati : 5
Imballi per pallet : 50
Totale prodotti per pallet : 600
Peso lordo per pallet : kg 625 circa (compreso peso pallet)
Dimensione pallet : H x L x P in cm : 155 x 80 x 120 circa (compreso altezza pallet)

DESTINAZIONE D'USO

L'Acido Muriatico AMACASA è ideale per la pulizia di vasche da bagno, di lavelli, di WC e di scarichi per la doccia. È inoltre utile per sgrassare tubature e disincrostare. Versare il prodotto sulle incrostazioni di calcare e sulle pareti ingiallite. Lasciare agire per pochi minuti e sciacquare abbondantemente.

MODALITA' D'USO

L'Acido Muriatico deve sempre essere utilizzato da solo o diluito con acqua. **Attenzione! Non miscelare l'acido con altri prodotti: possono originarsi reazioni molto pericolose (Sviluppo di calore, formazione di sostanze velenose).**

La quantità di acido da diluire dipende dall'entità delle incrostazioni: per leggere incrostazioni diluire 1 parte di acido in 5 parti di acqua; per incrostazioni ostinate diluire 1 parte di acido con 2 parti di acqua. Prestare attenzione durante la diluizione e versare sempre l'acido nell'acqua e mai l'acqua nell'acido! Versare sulla superficie da disincrostare e lasciar agire, subito dopo rimuovere e strofinare con uno straccio, risciacquare ed asciugare bene, usare i guanti per manipolare il prodotto.

SCHEDA DI SICUREZZA

Prevista con indicazioni di etichettatura.



UNI EN ISO 9001:2015

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATOCERTIQUALITY
È MEMBRO DELLA
FEDERAZIONE CISQ

NEW FADOR S.r.l.

Sede legale: Via Brescia 16 - 25018 Montichiari (BS) - Casella Postale 120

Sede operativa: Via M. Calderara 31 - 25018 Montichiari (BS) - Tel. 030 961243 - Fax. 030 962500

Codice Fiscale 01600910176 - Partita IVA 00641350988 - www.newfador.it

info@newfador.it - amministrazione@pec.newfador.it - Codice SDI SUBM70N