

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Prodotto a base di sostanze pulenti e lucidanti; rispetta la naturale struttura del legno ridonando l'originaria lucentezza ai mobili, mantiene le superfici pulite proteggendole dalla polvere. Ideale per mobili di ogni genere. Non lascia aloni e non intacca il legno. Risulta essere un ottimo repellente per la polvere, possiede additivi che proteggono i mobili dall'umidità.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: liquido giallo sotto pressione
Odore: caratteristico, essenza
Punto di fusione/punto di congelamento: < -100 °C (propellente)
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: > -42 °C (propellente)
Punto di infiammabilità: < -80 °C (propellente)
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività: LEL 1,8% (vol); UEL 9,5% (vol)
Tensione di vapore: 3,2 bar
Densità di vapore: > 2 (propellente)
Densità relativa: 0,7 kg/l
Solubilità: completa nei comuni solventi organici
Idrosolubilità: completa
Volume del contenitore: 405 ml
Volume del prodotto: 300 ml
Pressione a 20°C: 3,2 bar
Pressione di deformazione: 16,5 bar
Pressione di scoppio del contenitore: 18 bar
Punto d'infiammabilità della fase liquida: > 21 °C
Infiammabilità del propellente: < 0 °C

APPLICAZIONI

Prodotto spray per la pulizia del legno e dei mobili.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Spruzzare per circa 2 secondi da una distanza di 20 cm e passare un panno asciutto e pulito fino ad asciugatura del prodotto.

PRECAUZIONI D'USO

Non operare in presenza di fiamme libere. Applicare il prodotto sulle superfici da trattare a piccoli spruzzi successivi localizzati, da una distanza di 20 cm evitando, per quanto possibile, la dispersione nell'aria. Impiegare lo stretto necessario per evitare eventuali accumuli nell'aria di gas infiammabile. In caso di impiego esteso o prolungato, aerare il locale dopo l'uso.

IMBALLAGGIO

Confezioni da ml 300.
Informazioni per lo smaltimento: bombola in banda stagnata (acciaio), cappello in plastica. Smaltire in conformità alla regolamentazione locale.

CONSERVAZIONE E DURATA

Teme l'umidità. Conservare in luogo fresco e asciutto, in condizioni di temperatura da +5 a +30 °C.
Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. Conservare al riparo dai raggi solari e dalle fonti di calore.

Durata: 36 mesi se correttamente conservato.

Per ulteriori informazioni è disponibile la Scheda di Sicurezza aggiornata

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.